

PRODUKTFINDER

VISUAL EXPERIENCE SERIE - RUND UND QUADRATISCH*

	Modell	Einbautiefe	Anmerkung	Raumpriorität	Ausschnitt Ø	Leistung Wirkungsgrad	Frequenzgang	Impedanz
4 ZOLL	VX42R	115mm		Basic	150mm	70 Watt 89dB	60Hz bis 40kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX46R	118mm		Komfort	150mm	80 Watt 90dB	58Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX46R SST	117mm	Single Stereo	Komfort	150mm	80 Watt 90dB	58Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VXQ48R	95mm	Quadratech, Wetterfest	Premium	150mm	100 Watt 90dB	50Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VP52R UTL	37mm	Sehr geringe Einbautiefe		210mm	80 Watt 89dB	75Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
6 ZOLL	VX XT6R	92mm	Wetterfest		210mm	125 Watt 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX XT6R SST	92mm	Single Stereo, Wetterfest		210mm	125 Watt 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX60R	125mm		Basic	210mm	100 Watt 89dB	48Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX62R	125mm		Basic	210mm	125 Watt 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX62R TL	74mm	ThinLine	Basic	210mm	125 Watt 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX62R SST	125mm	Single Stereo	Basic	210mm	125 Watt 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX62R SST TL	74mm	Single Stereo, ThinLine	Basic	210mm	125 Watt 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX64R	125mm		Komfort	210mm	125 Watt 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX66R	125mm		Komfort	210mm	140 Watt 90dB	43Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX66R TL	75mm	ThinLine	Komfort	210mm	140 Watt 90dB	43Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX66R SST	125mm	Single Stereo	Komfort	210mm	140 Watt 90dB	43Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VXQ68R	97mm	Quadratech, Wetterfest	Premium	210mm	150 Watt 90dB	40Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
8 ZOLL	VX XT8R	96mm	Wetterfest		257mm	130 Watt 90dB	38Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX XT8R W	137mm	Wetterfest, Subwoofer		257mm	200 Watt 90dB	35Hz bis 250Hz (±3dB)	4 Ohm
	VX80R	119mm		Basic	257mm	125 Watt 90dB	42Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX82R	140mm		Basic	257mm	125 Watt 90dB	38Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX86R	140mm		Komfort	257mm	150 Watt 91dB	34Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX86R SST	140mm	Single Stereo	Komfort	257mm	150 Watt 91dB	34Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VXQ88R	96mm	Quadratech, Wetterfest	Premium	257mm	175 Watt 91dB	30Hz bis 20Hz (±3dB)	8 Ohm
	VX XT10R W	172mm	Wetterfest, Subwoofer		315mm	300 Watt 90dB	30Hz bis 250Hz (±3dB)	4 Ohm

* Für die quadratischen Lautsprecher nutzen Sie die runden Modelle in Verbindung mit dem optionalen Square Adapter.

PRODUKTFINDER

VISUAL EXPERIENCE SERIE - RECHTECKIG

	Modell	Einbautiefe	Anmerkung	Raumpriorität	Ausschnitt (B x H)	Leistung Wirkungsgrad	Frequenzgang	Impedanz
4 ZOLL	VX42	84mm		Basic	118mm x 204mm	70 Watt 89dB	60Hz bis 40kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX46	84mm		Komfort	118mm x 204mm	80 Watt 90dB	58Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VXQ48	71mm	Quadratech, Wetterfest	Premium	117mm x 203mm	100 Watt 90dB	50Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
6 ZOLL	VX XT6	84mm	Wetterfest		176mm x 273mm	125 Watt 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX62	89mm		Basic	177mm x 273mm	125 Watt 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX62 LCR	89mm	LCR	Komfort	177mm x 370mm	125 Watt 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX66	89mm		Komfort	177mm x 273mm	140 Watt 90dB	43Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX66 SST	89mm	Single Stereo	Komfort	177mm x 273mm	140 Watt 90dB	43Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX66 LCR	89mm	LCR	Komfort	177mm x 370mm	140 Watt 90dB	43Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VXQ68	85mm	Quadratech, Wetterfest	Premium	177mm x 273mm	150 Watt 90dB	40Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
8 ZOLL	VX82	98mm		Basic	216mm x 369mm	125 Watt 90dB	38Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX86	98mm		Komfort	216mm x 369mm	150 Watt 91dB	34Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VXQ88	89mm	Quadratech, Wetterfest	Premium	216mm x 368mm	175 Watt 91dB	30Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm

LEGENDE

SERIE	
VX	VISUAL EXTREME

GRÖÖE	
4	4 ZOLL
6	6 ZOLL
8	8 ZOLL
10	10 ZOLL (NUR SUBWOOFER)

PERFORMANCE LEVEL	
0	DEZENT UND FUNKTIONAL
2	KLAR UND KOMPAKT
4	AUSGEWOGEN UND VIELSEITIG
6	KRAFTVOLL UND PRÄZISE
8	AUDIOPHIL UND BEEINDRUCKEND

KLASSIFIZIERUNG	
Q	QUADRATECH
SST	SINGLE STEREO
TL	THIN LINE (GERINGE EINBAUTIEFE)
LCR	LEFT CENTER RIGHT
XT	EXTREME (MARINE/WETTERFEST)
W	SUBWOOFER